

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 article 31



BRICOLEURRE SARL

Produit :	CATALYSEUR SILICONE RTV 139 et 181	Page : 1 / 9
N° de FDS : 081217-004	Version 1.0	Émission : 17/12/2008 Révision : 00/00/0000

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

Désignation commerciale	CATALYSEUR Livré gratuitement avec Code 75001, 75002 et 75007
Fournisseur	BRICOLEURRE SARL - ZA Polen - 76710 ESLETTES France
Informations relatives à la santé et la sécurité	(33)2 35 65 21 06

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Effets néfastes sur la santé	Nocif par contact avec la peau et par ingestion. Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires graves. Risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.
Effets sur l'environnement	Toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Incendie ou explosion	Liquide combustible. Formation possible de mélanges vapeur/air explosifs au-dessus de 90°C.
Autres dangers	Lors de la mise en oeuvre au contact de l'air humide libère : 1-Propanol (CAS : 71-23-8) - Classification CE : FR : R11 - Xi ; R41-R67 (25 R) § N° CE :200-746-9
Risques spécifiques	Selon les critères CE, ce produit est classé comme : IRRITANT, NOCIF, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nature chimique du produit	Mélange à base de polydiméthylsiloxanes, silicate organique, composé organoétain
----------------------------	--

Composants contribuant aux dangers (%)

Nom	CAS N°	%	Phrases de risques
Dilaurate de dibutylétain	77-58-7	<25%	voir § 16

4. PREMIERS SECOURS

Sur la peau	Ôter tout vêtement ou chaussure souillés. Laver à l'eau savonneuse. Laver immédiatement, abondamment et de
-------------	--

BRICOLEURRE SARL ZA Polen 76710 ESLETTES France

Tél : (33)2 35 65 21 06 - Fax : (33)2 35 64 84 70 - contact@bricoleurre.com - R.C.S. Rouen 501 365 084

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 article 31



BRICOLEURRE SARL

Produit :	CATALYSEUR SILICONE RTV 139 et 181	Page : 2 / 9
N° de FDS : 081217-004	Version 1.0	Émission : 17/12/2008 Révision : 00/00/0000

	manière prolongée (15 min au moins). En cas d'inflammation (rougeur, irritation,...) consulter un médecin. Montrer cette fiche au médecin.
Sur les yeux	Rinçage à l'eau courante immédiat et prolongé en maintenant les paupières bien écartées (15 min au moins). Consulter immédiatement et obligatoirement un médecin, même en l'absence de symptôme. Montrer cette fiche.
En cas d'inhalation	Soustraire le sujet de l'exposition. Mettre au repos. Consulter éventuellement un médecin. Montrer cette fiche au médecin.
En cas d'ingestion	Ne JAMAIS tenter de faire vomir. Ne rien donner à boire. Consulter éventuellement un médecin. Montrer cette fiche au médecin.
Autres recommandations	Récupérer les vêtements souillés dans un sac étanche pour décontamination ultérieure. Utiliser les équipements de protection appropriés pour traiter une personne contaminée.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés	Mousse, Poudres, Dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction contre-indiqués	Jet d'eau bâton.
Dangers particuliers d'incendie et d'explosion	Liquide combustible. Lors de la combustion. Dégagement de gaz toxiques et très inflammables (danger d'explosion). Dégagement de poussières dangereuses.
Méthode particulière d'intervention	Refroidir à l'eau pulvérisée les capacités exposées à la chaleur. Ne pas respirer les fumées. Limiter l'épandage des fluides d'extinction (produit pouvant présenter un danger pour l'environnement)
Protection des intervenants	Appareil de protection respiratoire isolant autonome.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles	Ne PAS intervenir SANS un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter au § 8 : « Contrôle de l'exposition-protection individuelle ». Redresser les emballages endommagés (fuite en haut) pour stopper l'écoulement du liquide.
Précautions pour la protection de	Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières.

BRICOLEURRE SARL ZA Polen 76710 ESLETTES France

Tél : (33)2 35 65 21 06 - Fax : (33)2 35 64 84 70 - contact@bricoleurre.com - R.C.S. Rouen 501 365 084

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 article 31



BRICOLEURRE SARL

Produit :	CATALYSEUR SILICONE RTV 139 et 181		Page : 3 / 9
N° de FDS : 081217-004	Version 1.0	Émission : 17/12/2008	Révision : 00/00/0000

l'environnement

Méthode de nettoyage

- Essuyer ou éponger avec une matière absorbante, puis placer dans un récipient muni d'un couvercle.
- Récupération : recueillir le produit dans un récipient de secours convenablement étiqueté. Conserver le produit récupéré pour élimination ultérieure.
- Neutralisation : Absorber le liquide non récupérable avec du sable sec ou un absorbant sec inerte.
- Nettoyage/décontamination : décontamination et lavage des sols avec un solvant approprié. Puis laver à grande eau.
- Élimination : éliminer les matières imprégnées dans un centre autorisé.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Ventilation générale recommandée.

Stockage

Ne nécessite pas de mesures techniques spécifiques ou particulières. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Stocker le récipient bien fermé. Stocker à l'abri de l'humidité. Stocker à l'écart des matières incompatibles.

Matériaux incompatibles

Oxydants puissants.

Conditions d'emballage

Respecter les conditions d'emploi. Flacons plastique. Conteneurs métalliques spéciaux(suremballage carton).

Matériaux d'emballage

Matières plastiques (polyéthylène, polypropylène). Acier.
Contre indiqués : matériaux ne résistant pas aux solvants.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ordre technique

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Valeurs limites d'exposition

Nom		Limites
France : Composés organiques d'étain (exprimé en Sn).	VME	0,1 mg/m ³
France : Composés organiques d'étain (exprimé en Sn).	VLE	0,1 mg/m ³
USA/ACGIH : Composés organiques d'étain (exprimé en Sn).	TLV (TWA)	0,1 mg/m ³

BRICOLEURRE SARL ZA Polen 76710 ESLETTES France

Tél : (33)2 35 65 21 06 - Fax : (33)2 35 64 84 70 - contact@bricoleurre.com - R.C.S. Rouen 501 365 084

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 article 31



BRICOLEURRE SARL

Produit :	CATALYSEUR SILICONE RTV 139 et 181		Page : 4 / 9
N° de FDS : 081217-004	Version 1.0	Émission : 17/12/2008	Révision : 00/00/0000

USA/ACGIH : Composés organiques d'étain (exprimé en Sn).	TLV (STEL)	0,2 mg/m ³
1-Propanol	TLV (TWA)	200 ppm
1-Propanol	TLV (STEL)	400 ppm

Procédures de surveillance

Mesure de la concentration dans l'atmosphère.

Équipements de protection individuelle

Mains	Gants de protection en PVC
Yeux	Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Moyens collectifs d'urgence : fontaine oculaire et douches de sécurité.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique

Etat	Liquide légèrement visqueux
Couleur	Incolore à faible jaune
Odeur	Éthérée

Informations relatives à la sécurité

pH	Non applicable
Température de décomposition	>200 °C
Point d'éclair	90 °C (Coupe fermée, selon norme ASTM D-58)
Propriétés comburantes	< 0,1 kPa, à 20 °C
Masse volumique	0,95 g/cm ³ à 25 °C
Viscosité cinématique	env. 20 mm ² /s, à 25 °C
Solubilité dans l'eau	Très peu soluble
Solubilité dans les solvants organiques	Miscible (en toutes proportions) avec acétone - hydrocarbures aliphatiques - hydrocarbures aromatiques (toluène, xylène) - solvants chlorés

BRICOLEURRE SARL ZA Polen 76710 ESLETTES France

Tél : (33)2 35 65 21 06 - Fax : (33)2 35 64 84 70 - contact@bricoleurre.com - R.C.S. Rouen 501 365 084

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 article 31



BRICOLEURRE SARL

Produit :	CATALYSEUR SILICONE RTV 139 et 181		Page : 5 / 9
N° de FDS : 081217-004	Version 1.0	Émission : 17/12/2008	Révision : 00/00/0000

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité

Stable à température ambiante

Réactivité

Matières à éviter	Oxydants puissants
Produits de décomposition	Si ce produit est chauffé au-delà de 150°C, des traces de formaldéhyde peuvent être émises et une ventilation adéquate s'avère dès lors nécessaire. Réagit lentement au contact de l'eau ou de l'air humide en libérant : 1-Propanol Par combustion, forme (Oxydes de carbone - CO + CO ₂) (Silice) (Oxyde d'étain)

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets pathologiques possibles

Toxicité aigüe	Aucun effet néfaste n'est normalement suspecté. Non classé nocif par inhalation (calcul par la méthode conventionnelle) Nocif par contact avec la peau (calcul par la méthode conventionnelle) Nocif en cas d'ingestion (calcul par la méthode conventionnelle)
Effets locaux	Irritant pour la peau Risques de lésions oculaires graves (calcul par la méthode conventionnelle)
Sensibilisation	Non classé sensibilisant par contact avec la peau (calcul par la méthode conventionnelle)
Toxicité par administration répétée	Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion (calcul par la méthode conventionnelle).

Effets spécifiques : mutagénèse

Données disponibles sur certains composants uniquement. Les tests réalisés sur les composants de la préparation n'ont pas révélé de potentiel génotoxique.

BRICOLEURRE SARL ZA Polen 76710 ESLETTES France

Tél : (33)2 35 65 21 06 - Fax : (33)2 35 64 84 70 - contact@bricoleurre.com - R.C.S. Rouen 501 365 084

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 article 31



BRICOLEURRE SARL

Produit :	CATALYSEUR SILICONE RTV 139 et 181	Page : 6 / 9
N° de FDS : 081217-004	Version 1.0	Émission : 17/12/2008 Révision : 00/00/0000

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Devenir dans l'environnement	
MOBILITE Compartiment cible du produit	Compartiment cible ultime du produit : SOL et AIR.
DEGRADABILITE Dégradation abiotique - Hydrolyse	hydrolyse lente au contact de l'eau. Dans l'environnement aquatique, se transforme en : 1-Propanol
BIODEGRADABILITE - Biodégradabilité aérobie ultime	d'après les données sur les composants. Non facilement biodégradable.
BIOACCUMULATION Coefficient de partage n-Octanol/eau	- Alkylbenzènes. Potentiellement bioaccumulable. - Composés organiques d'étain. Potentiellement bioaccumulable (évaluation par relation structureactivité). - Silicate de n-propyle. Non potentiellement bioaccumulable (évaluation par relation structure-activité).
Facteur de bioconcentration	Polydiméthylsiloxane. Non bioaccumulable (données bibliographiques)

Ecotoxicité	
Effets sur les organismes aquatiques	d'après les données sur les composants, à considérer comme toxique pour les organismes aquatiques.
Informations complémentaires	Cette préparation est classée comme toxique pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique (calcul par la méthode conventionnelle).

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Élimination du produit	Éliminer dans un centre autorisé. L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de contraintes et de prescriptions locales relatives à l'élimination le concernant. Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur. Interdiction de rejet à l'égout et dans les rivières.
Élimination de l'emballage	Egouttage soigneux. Rinçage avec un solvant approprié.

BRICOLEURRE SARL ZA Polen 76710 ESLETTES France

Tél : (33)2 35 65 21 06 - Fax : (33)2 35 64 84 70 - contact@bricoleurre.com - R.C.S. Rouen 501 365 084

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 article 31



BRICOLEURRE SARL

Produit :	CATALYSEUR SILICONE RTV 139 et 181		Page : 7 / 9
N° de FDS : 081217-004	Version 1.0	Émission : 17/12/2008	Révision : 00/00/0000

Récupérer et incinérer le solvant de rinçage en installation autorisée.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Rail/Route(ADR/RID)	Classe 6.1 Groupe d'emballage : III N° d'identification du danger : 60 N° d'identification de la matière : 2788 Etiquetage : 6.1
Voie maritime (OMI/IMDG)	Classe 6.1 Groupe d'emballage : III N° ONU : 2788 Etiquetage : 6.1 Polluant marin : OUI Fiche de sécurité (FS) F-A, S-A
Voie aérienne (OACI/IATA)	Classe : 6.1 Groupe d'emballage : III N° ONU : 2788 Etiquetage : 6.1 Avion Passagers: instruction d'emballage: 611 Quantité 60 L Avion Cargo: instruction d'emballage: 618 Quantité 220 L
Remarque	Les prescriptions réglementaires reprises ci-dessus, sont celles en vigueur le jour de l'actualisation de la fiche. Mais, compte-tenu d'une évolution toujours possible des réglementations régissant le transport des matières dangereuses, il est conseillé de s'assurer de leur validité auprès de votre agence commerciale.

15. INFORMATIONS RELATIVES A LA RÉGLEMENTATION

Classification & étiquetage	
Réglementation CE	Etiquetage obligatoire des préparations dangereuses (autoclassification) : CONCERNE
Identification du produit dangereux	Contient dilaurate de dibutylétain

Symboles et indications de danger IRRITANT (Xi)
NOCIF (Xn)

BRICOLEURRE SARL ZA Polen 76710 ESLETTES France

Tél : (33)2 35 65 21 06 - Fax : (33)2 35 64 84 70 - contact@bricoleurre.com - R.C.S. Rouen 501 365 084

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 article 31



BRICOLEURRE SARL

Produit :	CATALYSEUR SILICONE RTV 139 et 181		Page : 8 / 9
N° de FDS : 081217-004	Version 1.0	Émission : 17/12/2008	Révision : 00/00/0000

Phrases R	DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT (N)
	R 21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion
	R 38 Irritant pour la peau
	R 41 Risques de lésions oculaires graves
	R 48/22 Nocif : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion
Phrases S	R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
	S 28 en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
	S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
	S 61 Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
	Note
Les informations réglementaires reprises dans cette section rappellent uniquement les principales prescriptions spécifiquement applicables au produit objet de la FDS.	
L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence d'autres dispositions complétant ces prescriptions. Il est recommandé de se référer à toutes mesures ou dispositions, internationales, nationales ou locales pouvant s'appliquer.	

16. AUTRES INFORMATIONS

Utilisation contre indiquée	Produit destiné exclusivement à un usage industriel.
Numéros d'enregistrement	Les polymères ne sont pas concernés par l'inventaire EINECS. Les monomères correspondants sont inscrits dans l'inventaire EINECS. Tous les autres composants de cette préparation sont inscrits dans l'inventaire EINECS. Tous les composants de cette préparation sont inscrits dans l'inventaire TSCA.
Phrases R du § 2 & 3	R 11 Facilement inflammable. R 24/25 Toxique par contact avec la peau et par l'ingestion. R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau R 38 Irritant pour la peau R 41 Risques de lésions oculaires graves R 48/22 Nocif risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut

BRICOLEURRE SARL ZA Polen 76710 ESLETTES France

Tél : (33)2 35 65 21 06 - Fax : (33)2 35 64 84 70 - contact@bricoleurre.com - R.C.S. Rouen 501 365 084

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 article 31



BRICOLEURRE SARL

Produit :	CATALYSEUR SILICONE RTV 139 et 181	Page : 9 / 9
N° de FDS : 081217-004	Version 1.0	Émission : 17/12/2008 Révision : 00/00/0000

entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement

aquatique.

R 67 l'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et
vertiges.

Cette fiche complète la notice technique mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. L'attention de l'utilisateur est, en outre, attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.

C'est sous la responsabilité de la personne en possession de cette fiche de sécurité de s'assurer que l'information contenue dans celle-ci est lue et comprise par toute personne qui utilise, manipule ou même entre occasionnellement, par quelque manière que ce soit, en contact avec le produit. Si par la suite le récipiendaire utilise un produit dans une de ses formulations, il est de sa responsabilité de transférer toutes les données pertinentes vers leurs propres fiches de sécurité, et ce, en accord avec la Directive 88/379/EEC.

Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra, sous sa seule responsabilité, les précautions liées à l'usage qu'il fait du produit.

AVERTISSEMENT :

BRICOLEURRE SARL ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit, pour l'utilisation des produits et /ou des informations ci-dessus, qui reste de la responsabilité de leur utilisateur.